

ETC Source Four Mini LED

Großartige Dinge brauchen nur eine kleine Verpackung!

**Die Größe des Source Fours im
kleinen Format...jetzt auch als LED.**

Alles was Sie von einem ETC Source Four® erwarten und an ihm schätzen in einem Format, das überall Platz hat – als klassisches Glühlicht oder als LED.

www.etccconnect.com



Americas ■ Europe ■ Asia
www.etccconnect.com

Source Four Mini LED

KLEIN UND GRÜN

Kleiner Scheinwerfer, große Energieeinsparung

Der Source Four Mini LED sieht genauso aus wie ein Source Four Mini Glühlightscheinwerfer, hat die gleiche Größe, die gleichen Optiken und Streuwinkel und bietet zudem die Effizienz und Energieeinsparungen, die man von LEDs erwartet. Dank des 12-Watt-LED Leuchtmittels (35.000 Stunden Lebensdauer) verbraucht der Source Four Mini LED nicht nur weniger Strom als ein konventioneller Glühlightscheinwerfer sondern ist auch heller. So müssen Sie keine Lichtausbeute für Energieersparnis opfern. Für Museen, Geschäfte, Restaurants, Lobbies, Lichtlabore, Puppentheater und andere Installationen mit kleinen Dimensionen ist der Source Four Mini LED das ideale Beleuchtungsgerät.

Erforschen Sie, warum der Kleine so großartig ist auf www.etconnect.com/Mini

Produktmerkmale für alle Source Four Mini LED Modelle

- 19°, 26°, 36° und 50° Brennweite
- 23 cm lang
- 12 W LED (35.000 Stunden Lebensdauer)
- Mobile Version, zur Decken- oder Schienenmontage
- Gobohalter Größe E
- Farbrahmene
- Drehbares Basisgehäuse ± 175°
- Blendschieber in 3 Ebenen aus rostfreiem Stahl
- Thermisch isolierter Griff auf der Rückseite
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Erhältlich in Schwarz, Weiß, Silbergrau oder kundenspezifische Farben
- In Versionen mit 3000 K, 4000 K oder 5000 K mit min. 80 CRI erhältlich sowie als Gallery Version mit 3000 K und min. 90 CRI

Merkmale der mobilen Version

- Bügelmontierter LED-Treiber in passender Farbe
- 1,8 m Stromkabel mit Stecker

Merkmale der deckenmontierten Version

- Deckenmontage-Deckel in passender Farbe
- Montagedeckel und Befestigungsmaterial enthalten
- LED-Treiber für verdrahteten 230V-Eingang

Merkmale der Version zur Schienenmontage

- CE zertifiziert und mit Eutrac™ 3-Kreis-Schienen kompatibel
- Farblich passender Schienenadapter (schwarz oder weiß) mit integriertem LED-Treiber




SOURCE FOUR MINI LED
MOBILE VERSION



SOURCE FOUR MINI LED
DECKENMONTAGE



SOURCE FOUR MINI LED
SCHIENENMONTAGE



Corporate Headquarters ■ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ■ Tel +1 608 831 4116

London, UK ■ Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ■ Tel +44 (0) 20 8896 1000

Rome, IT ■ Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy ■ Tel +39 (06) 32 111 683

Holzkirchen, DE ■ Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany ■ Tel +49 (80 24) 47 00-0

Hong Kong ■ Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ■ Tel +852 2799 1220

Web ■ www.etconnect.com ■ Copyright©2016 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7063L1004-DE Rev B 02/16